



www.ecolightsystems.be

Jonghelinckstraat 8a bus 4
2018 Antwerpen - België



Ecolight Systems

Profit from green lighting

Upgrade je huidige straatverlichting met Retrofit LED vervangkits.

- Hoge lichtopbrengst
- Mooie kleurweergave
- Helder licht
- Berekenbare lichtdistributie (eigen lichtberekeningen)
- Minimaal halvering energieverbruik
- Standaard voorzien van self adapting midnight dimmer (DALI optioneel)
- Kleurtemperatuur naar wens van de gebruiker
- Minimaal onderhoud

Vraag ons om een proefplaatsing en lichtberekening

www.ecolightsystems.be

Jonghelinckstraat 8a bus 4
2018 Antwerpen - België

info@ecolightsystems.be

+32 33 666 888

+32 33 360 842



Uw oude armaturen weggooien?
Ik dacht het niet!

Snel en efficiënt besparen
voor een derde van de prijs!



Retrofit in gemeente Oss

Onze missie is om kwaliteitsvolle, betaalbare en energiezuinige verlichting te leveren aan industriële gebruikers met respect voor het milieu en het welzijn van de gebruikers.



Voor de bewuste overheid hebben we onder meer voor veel bestaande openbare verlichtingsarmaturen een retrofit LED oplossing ontworpen. In een handomdraai (plug & play) bouwt u hiermee de verlichting om naar LED verlichting. Daardoor krijgt uw bestaande verlichting weer een tweede leven. Omdat we hiervoor de beste en de meest geavanceerde componenten gebruiken, kan de omgebouwde verlichting beheerd worden via een telemanagement systeem en is volledig future proof.

Onze retrofit LED oplossingen passen verder uitstekend in de circulaire economie: hergebruik na upgradung met snelle en eenvoudige montage. Belangrijk om te weten is ook, dat één nieuw armatuur minimaal 3 keer meer kost dan onze retrofit LED oplossing.

Onze Retrofit oplossingen zijn onder andere beschikbaar voor:

- ARC (Indal -Philips)
- SGS-203 (Iridium Philips)
- SGS-204 (Iridium Philips)
- SGS-252 (Iridium Philips)
- SGS-253 (Iridium Philips)
- SGS-254 (Iridium Philips)
- EVOLO (Schröder)
- ONYX-2 (Schröder)
- Furyo (Schröder)
- Bobek
- Safier 1 en 2
- MC-2
- Indalux

andere modellen op aanvraag

Vermogen	20W -120W
Lumen output	3000 lm - 18000 lm
Spanning	100-265 VAC
Levensduur	> 50.000 uur
Powerfactor	> 90 %
Kleurtemperatuur	3K / 4K / 5K
Stralingshoek	110° -150°
Kleur Ratio (CRI)	> 85
Materialen	Metaal / PC / ABS
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot +50°C
IP Klasse	IP 68
Driver	Inventronics (ENEC)
Dimming	Standaard 1-10 V optioneel DALI