



Athos



Ideale milieuvriendelijke verlichting voor binnen met een hoge helderheid, gelijkmatige lichtemissie en vrij van verblinding, UV of kwik. Het vervangt TL-armaturen eenvoudig met onderstaande montageklemmen. Bevestiging van de klem over de hele lengte ipv vaststelling. Bestaande punten kunnen worden gebruikt voor de montage.



Dit armatuur kan toepassingen hebben in parkeerplaatsen, garages, kelders, opslagplaatsen (voor voeding), tentoonstellingsgalerijen, winkelcentra, stations etc.

- ✓ Eenvoudige installatie: geen gereedschap nodig
- ✓ LED-bron: LED-bron met hoge helderheid en een levensduur meer dan 50.000 uur.
- ✓ Energiebesparingen tot 60% in vergelijking met een conventionele TL-armaturen
- ✓ Optiek: optisch ontwerp tegen verblinding
- ✓ Volledig verdraaibaar: kan in elke hoek vastgezet worden
- ✓ Straalt geen UV uit, Flickervrij licht, bevat geen kwik
- ✓ Quick connect terminal, voorgesorteerde doorvoerbedrading
- ✓ Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige omgevingen dankzij de hoge IP-beschermingsgraad

Gratis Lichtstudie

-

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons



Jonghelinckstraat 8a
2018 Antwerpen
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be



Athos

Technische specificaties

Lengte	1500mm x ø48mm	
Voltage	AC220~240V	
Frequentie	50/60Hz	
Power Factor	>0.9	
Vermogen	32W	42W
Kleurtemperatuur	4000K / 5000K / 6500K	
Lumen	4000lm	6720lm
Efficiëntie	125lm/w	160lm/w
LED Type	SMD2835	
LED hoeveelheid	120 stuks	210 stuks
CRI	Ra>80	
Gradenhoek	130°	
Werkomgeving	-25°C~50°C	
Operationele vochtigheidsgraad	20% ~95%	
Vochtigheidsgraad bij opslag	10% ~80%	
IP	IP65	
IK	IK08	
LED Driver	Niet-geïsoleerde Driver	
Materiaal	PC + Aluminum	
Cover Type	Mat witte behuizing	
Netto gewicht	0.92 Kg	
Levensduur en lumenbehoud	>50.000h (L80B20)	

Gratis Lichtstudie

-

Proefplaatsing Mogelijk

Contacteer Ons



Jonhelinckstraat 8a
2018 Antwerpen
België



+32 33 666 888



info@ecolightsystems.be



www.ecolightsystems.be